



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a. s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295

Stat. számjel: 46680004, Adóazonosító: CZ46680004

ügyfélszolgálat, CZ: 800 101 121, www.heluz.cz

ügyfélszolgálat, SK: 0800 118 192, www.heluz.sk

műszaki információ: kominy@heluz.cz

08**1020-CPR-030040452 DoP Nr.: 9001.1 5. vált.****EN 13063-1+A1:2007**Koromégésnek ellenálló, rendszer jellegű kémény
égetett/kerámiai béléscsővekkel

T600 N1 D 3 G50 e

A kerámiai béléscső nyomószilárdsága	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$
A béléscső legnagyobb magassága (nyílással ellátott szakaszok legkisebb nyomószilárdsága)	$> 12,5 \leq 25 \text{ m}$
A béléscsővek illesztési anyagának nyomószilárdsága	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
A külső héj nyomószilárdsága	$\leq 42 \text{ m}$
A külsőhéj-elemek illesztéseinek anyaga	habarcs: $\geq \text{M } 2,5$
Tűzállóság koromégési és hőszokk körülmények között	T600
Belülről kívültre irányuló tűzállóság	G50
Méretezés/hővezetési ellenállás	Min. R50
Kívülről kívültre irányuló tűzállóság	EI 90
Gáztömörség	N1
A gáztömörség tartóssága /tartósság a vegyi anyagok /korrózió okozta lyukadásokkal szemben. A nyomószilárdság tartóssága vegyi anyagok hatására	D3 Szárítási veszteség $\leq 5 \%$
A béléscsővek és idomok áramlási ellenállása (felületi érdessége)	$r = 0,0015 \text{ m}$
Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség	megfelel
A rendszerkémény legnagyobb magassága	$\leq 25 \text{ m}$
Veszélyes anyagok kibocsátása	nincs